At Vintage Ltd

S200 plus Series

Промисловий краплеструменевий прминтер

Unmanned S200 Plus – краплеструменевий принтер безперервного друку малих знаків. Розроблений для виконання якісного маркування та підвищення ефективності виробничої лінії. Друкуюча головка виконана із нержавіючої сталі та має модульну конструкцію, що забезпечує надійну роботу у жорстких умовах промислового виробництва.

Друкуюча головка

Елементи друкуючої головки змонтовані для максимально зручного регулювання, обслуговування і чистки від забруднень.

Чорнильна система

Конструкція чорнильної системи забезпечує зручний доступ до всіх її елементів та відрізняється від систем інших маркіраторів своєю надійністю та довговічністю.

Електронна система

Електронна система найновішого зразка гарантує високий рівень функціональності, стабільності і роботи в умовах підприємств.

Зовнішній інтерфейс

Надає широкі можливості підключення.

S200 plus Series

Друкуюча головка



Вигляд спереду

Вигляд збоку

Дисплей

Технічні параметри

Параметри друку

Довжина шлангу	3м
Розмір сопла	60u
Висота символів	2~20 мм
Відстань нанесення	3~30 мм
К-ть рядків друку	1~5
Швидкість друку	576 м/хв
Лічильники	Більше 20 незалежних лічильників
Колір чорнила	Чорне
Типи чорнила	Високо адгезивні, термостійкі, для скла, для харчових продуктів тощо
Шрифти	5×6L 7×6L 7×10L 9×8L 9×11L 11×11L 16×16L 24×24L 32×32L 11×11B 16×16B 24×24B 32×32B
Поверхні для друку	Картон, пластик, метал, тканина, труби, камінь, кабель, скло, електронні компоненти, автозапчастини, пакування промислових хімікатів, ліків, продуктів харчування
Контент друку	Текст, час, дата, логотип, зміна, серійний номер, динамічний штрихкод/QR-код, динамічні серійні дані (додаткові варіанти контенту можна додати за необхідності)

Технічні характеристики

Операційна система	Вбудована операційна система Linux
Дисплей	Кольоровий сенсорний дисплей, 10.1 дюйм
Інтерфейс зв'язку	Мережевий інтерфейс, USB, RS232
Рівень захисту	IP55
Параметри живлення	100-240V AC
Номінальна потужність	150W
Матеріал корпусу	Нержавіюча сталь
Габарити	447мм ×242мм ×650мм (Довжина x Ширина x Висота)
Робочі умови	Температура 0-45℃/Вологість 30-70% без конденсату
Сертифікація	RoHS、CE、BIS
Вага	30кг
Електронна система	American TI AM3358 industrial grade CPU, American Xilinx Spartan-6 industrial grade FPGA
Зовнішній інтерфейс	Датчик наявності продукта, Енкодер, Вихід світлового сигнала, Контроль виведення серійного номера, Вибір зовнішньої інформації друку
Мови роботи	Підтримує більше ніж 40 мов (Китайська, Англійська, Арабська, Датська, Німецька, Російська, Французька, Фінська, Корейська, Японська, Іспанська, Італійська тощо)

Використання

PET пластик

Пакувальний картон

Ліки

Харчові продукти

Меблі та дерево

Приклади друку

5X6	ABCDEFG 12345 5X5
7X6	ABCDEFG 12345 6x7
7X10	ABCDEFG 12345 10x7
9X8	ABCDEFG 12345 8X9
9X11	ABCDEFG 12345 11X9
11X11L	ABCDEFG 12345 11X11
11X11B	ABCDEFG 12345 11X11B
16X16L	ABCDEFG1234516X16L
16X16B	ABCDEFG1234516X16B
24X24L	ABCDE12345 24X24L
24X24B	ABCDE12345 24X24B
32X32L	ABCDE1234532X32L
32X32B	ABCDE1234532X32B
5X6(5lines)	
7X6(2lines)	QWERTYUIOP 20210414 1234567890 20210414
7X6(3lines)	QWERTYUIOP 20210414 1234567890 20210414 ABCDEFGHIJKLMNOP0123456789
7X6(4lines)	ABCDEFGHIJKLMNOPQ 1234567890QWERTYU 20210414 15:09:48 9876543210POIUYTR
LOGO	
Tower	
DM Codes	
Barcodes	

At Vintage Ltd

08298, Україна, Київська область,
смт. Коцюбинське
улица Пономарьова, 2-Д
+38 (044) 364-74-32
+38 (044) 364-74-33 факс
+38 (050) 469-20-04 (Vodafone)
+38 (068) 598-30-22 (Kyivstar)

https://www.at-vintage.com.ua